



УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СВАРКИ **COMBILITE ARGON**

Вентиль Combilite Argon производства GCE представляет собой компактную конструкцию, обеспечивающую простую и удобную подачу сварочных газов без необходимости использования отдельного регулятора давления.

Встроенный селектор обеспечивает подачу потока газа от 6 до 25 литров в минуту, в точном соответствии с вашими технологическими нуждами. Защитный колпак доступен для компактных или полноразмерных баллонов до 100 кг.

Возможность использования баллонов с давлением 300 бар позволяет существенно повысить ёмкость газовой системы без дополнительных инвестиций в сопутствующее оборудование.

Улучшенные возможности хранения позволяют использовать более компактные баллоны, повышая безопасность и упрощая использование.

Для начала работы достаточно просто подключить к выходу быстросъёмное соединение по стандарту ISO EN 561.

Спроектировано для лёгкого использования с MIG и TIG сваркой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Давление на выходе	2 бар
Давление на входе	200/300 бар
Выходной расход	0 - 25 л/мин
Остаточное давление при закрытом вентиле	4 бар
Величина расхода (л/мин.)	6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25

БАЛЛОННЫЕ ВЕНТИЛИ

ОПИСАНИЕ

Конструкция Combilite Argon была протестирована в соответствии с требованиями Директивы 2010/35/EU и отмечена знаком п.

- Простая, точная установка заданного расхода по шкале, обеспечивающая стабильный расход.
- Клапан остаточного давления для поддержания остаточного давления в газа баллоне и сохранения его чистоты.
- Удобный запорный вентиль
- Выход с быстросъемным соединением по стандарту EN561
- Заправочный порт с обратным клапаном для сохранения чистоты

ГРАФИК РАСХОДА

