

LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY PRO MEDICINÁLNÍ PLYNY

MEDISELECT® II

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Redukční ventil s voličem průtoku
- Otočný manometr umožňuje snadnou kontrolu tlaku plynu v lahvi
- 360° otočný průtočný výstup umožňuje lepší připojení kanyly nebo masky (lze předejít zkroucení hadičky)
- Plynulý průtok v poloze mezi jednotlivými hodnotami, v případě poškození mechanismu nedojde k přerušení dodávky medicijního plynu
- Snadná kontrola nastavených hodnot průtoku plynu - přední a boční čtecí okénka
- Vyšší počet pozic zvyšuje možnosti použití. Nová hodnota 25 l/min je vhodná pro resuscitaci, hodnota 7 l/min je určena pro nebulizaci

VÝHODY REDUKČNÍHO VENTILU MEDISELECT® II

Otočný manometr umožňuje snadnou kontrolu tlaku plynu v lahvi

Klikací mechanismus voliče zabraňuje nastavení hodnoty průtoku v mezipoloze



360°

Snadná kontrola nastavených hodnot průtoku plynu - přední a boční čtecí okénka

360° otočný průtočný výstup umožňuje různé natočení pro připojení kanyly nebo masky

LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY PRO MEDICINÁLNÍ PLYNY



LAHVOVÝ REDUKČNÍ VENTIL MEDISELECT® II

VYBAVENÍ

- > vstupní filtr mechanických nečistot
- > pojistné zařízení zamezující zvýšení pracovního tlaku nad nastavenou hodnotu
- > indikátor vstupního tlaku
- > regulátor výstupního průtoku - okénkový průtokoměr
- > matice pro ruční utahování



POUŽITÍ

- > redukční ventil se dvěma výstupy jako zdroj kyslíku pro další přístroje či přímý zdroj O₂ pro pacienta
- > snižování tlaku medicinálních plynů odebíraných z tlakových lahví
- > přímý zdroj kyslíku pro pacienta



Obj. č.	Typ	Plyn	Vstupní tlak	Výstupní tlak	Jmenovitý průtok	Připojení vstup	Připojení výstup
0720221	MEDISELECT II, 2l	kyslík	200 bar	4 bar	0 - 2,00 l	W21,8×1/14"	G3/8 + had. nástavec
0720198	MEDISELECT II, 6l	kyslík	200 bar	4 bar	0 - 6,00 l	W21,8×1/14"	G3/8 + had. nástavec
0720114	MEDISELECT II, 25l	kyslík	200 bar	4 bar	0 - 25,00 l	W21,8×1/14"	G3/8 + had. nástavec
0720115	MEDISELECT II, 25l QC	kyslík	200 bar	4 bar	0 - 25,00 l	W21,8×1/14" rychlospojka	G3/8 + had. nástavec
0720264	MEDISELECT II, 25l QC	kyslík	200 bar	4 bar	0 - 25,00 l	W21,8×1/14" rychlospojka	G3/8 + had. nástavec
0720313	MEDISELECT II, 25l	CO ₂	200 bar	4 bar	0 - 25,00 l	G 3/4"	9/16" + had. nástavec

TECHNICKÉ ÚDAJE

Plyn:	O ₂ (CO ₂)
Vstupní tlak:	do 230 bar (v závislosti na druhu plynu)
Nominální výstupní tlak:	4 bar
Hodnoty průtoku:*	
0 až 2 l/min	0 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ; 0,8 ; 1 ; 1,5 ; 2
0 až 6 l/min	0 ; 0,25 ; 0,5 ; 0,75 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6
0 až 25 l/min	0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 12 ; 15 ; 25
Materiál:	poniklovaná mosaz
Ovladač:	polyamid
O-kroužek:	EPDM
Filtr:	sintrovaná bronz
Kryt manometru:	TPE (termoplastický elastomer)
Hmotnost:	cca 0,8 kg
	MDD 93/42/EEC
Zákonné požadavky:	EN ISO 10524-1 (Redukční ventily a redukční ventily s průtokoměrem)
	EN 1789 (Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance)

* Hodnoty průtoku při 23°C a 101,3 kPa

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Výrobek	Objem	Připojení	Materiál
K294416	Zvlhčovací láhev MEDIWET II 200	200 ml	G3/8"	polykarbonát
K294432	Zvlhčovací láhev MEDIWET II 200	200 ml	G3/8"	polysulfon



K294432