MPLH0XSS | MPLHEXSS – DRUVA®PUR ENTSPANNUNGSSTATION

ENTSPANNUNGSSTATION | PURE LINIE (MESSING VERCHROMT) | 20 m³ SERIE
HOCHDRUCKVERSION | EINSTUFIG | ABSPERRVENTIL IM EINGANGSDRUCKBEREICH

Dieser Entspannungsstation kommt zum Einsatz in Gasversorgungssystemen für reine, inerte, entzündbare, brandfördernde Gase und Gasgemische. Sie ist nicht verwendbar für ätzende und/ oder giftige Gase und deren Mischungen.

Typ MPLH0XS**S00**
Option S0
HD Absperrventil
(Absperrventil im Eingang | keine Armatur im Ausgang)
Zusatz 0
Ohne Zusatz

Typ MPLH0XS**S0U**
Option S0
HD Absperrventil
(Absperrventil im Eingang | keine Armatur im Ausgang)
Zusatz U
Rückschlagsventil im Eingang
Sicherheitsventil im Ausgang

Typ MPLH0XS**SSU**
Option SS
HD Absperrventil
(Absperrventil im Eingang | Absperrventil im Ausgang)
Zusatz U
Rückschlagsventil im Eingang
Sicherheitsventil im Ausgang

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- Entspannungsstation für eine Flasche oder Bündel
- Abdichtung der Druckregler und Ventile nach Außen durch Hastelloy/Elgiloy- Membranen
- Kompaktes Design
- Sehr gute Regelbarkeit
- Ventile - entwickelt, hergestellt und geprüft gemäß relevanter Abschnitte der ISO 10297:2015 (einschließlich Sauerstoffausbrennprüfung für das Ventil)
- Druckregler - entwickelt, hergestellt und geprüft gemäß ISO 7291 (einschließlich Sauerstoffausbrennprüfung)
- Abblaseventil auf der Hinterdruckseite
- Entspannungsstation mit Prozesseingangsabsperrventil
- Erhältlich mit Ausgangsabsperrventil, Sicherheitsventil am Ausgang, Rückschlagventil am Eingang
- Prüfung zur Elektrostatischen Aufladung
  Erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 80079-36, IEC TS 60079-32-1 und der deutschen TRGS 727
  Einsetzbar in EX-Zone 1 and 2 für Gase mit Explosionsrisiko der Gruppen I, IIA, IIB, IIC

SPEZIELLE MERKMALE FÜR DIE ENTSPANNUNGSSTATION:

- Geteilte Ausführung der Konsole
- Separate Montage der Grundplatte
- Einfaches Einhängen der Entspannungsstation in die Grundplatte und sichere Befestigung mit einer Schraube
- Manometer können im Betrieb einfach gewechselt werden wegen der Auschnitte in der Frontplatte

TECHNISCHE DATEN – ENTSPANNUNGSSTATION	
Betriebstemperatur:	-20 °C to +60 °C
Eingangs- und Ausgangsanschlüsse:	siehe technische Zeichnung
Leckrate Sitz:	<5x10^{-6} mbar l/s (Helium)
Leckrate nach außen:	<1x10^{-9} mbar l/s (Helium)
Gewicht:	max 4,76 kg
Nominaler Durchfluss:	20 m³/h (N_2) gemäß ISO 7291 bei 20 bar Ausgangs- und 41 bar Eingangsdruck
Druckbereich der Entspannungsstation:	
Max. Eingangsdruck:	300 bar
Mögliche Ausgangsdrücke:	3| 6| 10| 14| 28| 50| 100| 200 bar

TECHNISCHE DATEN – DRUCKREGLER	
Filter:	1x Eingang 1x pro Ausgang
Material gasberührte Teile:	
Druckreglerkörper:	Messing verchromt
Druckreglermembran:	Hastelloy
Druckreglersitz:	PCTFE
Abblaseventil Sitz MPLH0XSS Version MPLHEXSS Version	 FKM EPDM
Druckreglerschieber:	Messing
Manometerdruckanzeige (in Klammern – Ausgangsdruckstufe):	5 (3)| 10 (6)| 18 (10)| 25 (14)| 40 (28)| 80 (50)| 160 (100)| 315 (200) bar
Auf Anfrage Kontaktmanometer erhältlich	
Ansprechdruck Abblaseventil (in Klammern – Ausgangsdruckstufe):	4,6 (3)| 9,2 (6)| 15,4 (10)| 21,6 (14)| 43,1 (28)| 65 (50)| 154 (100)| 308 (200) bar
Produktionstest:	Drucktest mit Helium für jeden Druckregler
	Helium- Lecktest zur Prüfung der Dichtheit über den Druckreglersitz
	Helium- Lecktest für jeden Druckregler zur Prüfung der Dichtheit nach außen
	Funktionstest für jeden Druckregler



1 – Gasflasche
2 – Anschlusswendel / Schlauch
3 – Rückschlagventil
4 – Absperrventil (3xin, 1xout)
5 – Druckregler
6 – Abblaseventil
7 – Absperrventil (1xin, 3xout)
8 – Sicherheitsventil

Optionen & Zusätze dargestellt als gepunktete Linie

Tests während der Entwicklung:	Typtest gemäß ISO 7291
	Sauerstoffausbrennprüfung gemäß ISO 7291
	Zusätzlicher Lebensdauertest
	Prüfung zur Elektrostatischen Aufladung • Erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 80079-36, IEC TS 60079-32-1 und der deutschen TRGS 727 • Einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2 für Gase mit Explosionsrisiko der Gruppen I, IIA, IIB, IIC
TECHNISCHE DATEN – VENTILE	
Max. Arbeitsdruck:	300 bar
Kv-Wert:	0,25
Sitz Durchmesser:	5 mm
Leckrate Sitz:	$<5x10^{-6}$ mbar l/s (Helium)
Leckrate Ventilkörper:	$<1x10^{-9}$ mbar l/s (Helium)
Filter	1x pro Eingang 1x pro Ausgang
Material gasberührte Teile:	
Ventilkörper:	Messing verchromt
Ventilmembran:	4-Port: 1x Hastelloy, 1x Elgiloy 2-Port: 2x Elgiloy
Ventilsitz:	PCTFE
Ventilschieber:	Messing
Produktionstest:	Drucktest mit Helium für jedes Ventil
	Helium- Lecktest zur Prüfung der Dichtheit über den Ventilsitz
	Helium- Lecktest für jedes Ventil zur Prüfung der Dichtheit nach außen
	Funktionstest für jedes Ventil
Tests während der Entwicklung:	Typtest gemäß den relevanten Abschnitten der ISO 10297:2015
	Sauerstoffausbrennprüfung gemäß ISO 10297 für das Hauptabsperrventil
	Prüfung zur Elektrostischen Aufladung • Erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 80079-36, IEC TS 60079-32-1 und der deutschen TRGS 727 • Einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2 für Gase mit Explosionsrisiko der Gruppen I, IIA, IIB, IIC
TECHNISCHE DATEN – MONTAGEPLATTEN	
Grundplatte:	Edelstahl (poliert) Bohrung zur Befestigung des Fangseils von Anschlussschläuchen mittels Karabinerhaken Schraube zur Befestigung des Potentialausgleichs Zusätzliche Installationsöffnungen oben und unten
Abmessungen der Grundplatte: (Höhe x Breite x Länge)	194 x 30 x 230 mm
Frontplatte:	Edelstahl (poliert) Ausschnitte zum einfachen Austauschen von Manometern Freier Platz für zusätzliche Kennzeichnungen (z.B. nächster Wartungstermin)
Abmessungen der Frontplatte: (Höhe x Breite x Länge)	194 x 30 x 230 mm
Kennzeichnungen auf der Platte:	Produktkennzeichnung QR-Code – Link zum Onlineproduktkonfigurator
TECHNISCHE DATEN – SICHERHEITSVENTIL (S)	
	Federbelastet gemäß P.E.D. 2014/68/EU und AD2000 (A2)
Öffnungsdruck:	4,5| 9| 15| 21| 42 bar
Leckrate:	$< 5 \times 10^{-6}$ mbar l/s (Ventilsitz) bei maximalem Hinterdruck der Entspannungsstation
Material:	Gehäuse und metallische Teile gefertigt in Messing, Druckfeder gefertigt in Edelstahl
Sitz und Dichtung:	FKM
Ausgangsanschluss:	NPT ½” female

FLIESSKURVEN:

DYNAMISCHE ENTSPANNUNGSKURVEN:





















FLIESSKURVEN:

DYNAMISCHE ENTSPANNUNGSKURVEN:

















TECHNISCHE ZEICHNUNG:



Ausgangs-, Spül- und Abblaseventilanschlüsse
N14F - NPT1/4´´ female
M03B - Klemmring ø 3 MM Messing
M06B - Klemmring ø 6 MM Messing
M08B - Klemmring ø 8 MM Messing
M10B - Klemmring ø 10 MM Messing
M12B - Klemmring ø 12 MM Messing
M03S - Klemmring ø 3 MM Edelstahl
M06S - Klemmring ø 6 MM Edelstahl
M08S - Klemmring ø 8 MM Edelstahl
M10S - Klemmring ø 10 MM Edelstahl
M12S - Klemmring ø 12 MM Edelstahl
IX2B - Klemmring ø 1/8“ Messing
IX4B - Klemmring ø 1/4“ Messing
IX6B - Klemmring ø 3/8“ Messing
IX8B - Klemmring ø 1/2“ Messing
IX2S - Klemmring ø 1/8“ Edelstahl
IX4S - Klemmring ø 1/4“ Edelstahl
IX6S - Klemmring ø 3/8“ Edelstahl
IX8S - Klemmring ø 1/2“ Edelstahl
Die Verfügbarkeit von Messinganschlüssen hängt vom Druck und Durchmesser ab. Bitte beachten Sie den zulässigen Maximaldruck in Ihrem Rohrsystem.

TECHNISCHE ZEICHNUNG – VARIANTEN:

OPTION - S0 / **ZUSATZ** - 0



OPTION - SS / **ZUSATZ** - 0



OPTION - S0 / **ZUSATZ** - U



OPTION - SS / **ZUSATZ** - U



BESTELLINFORMATION:

Beispiel für eine Entspannungsstation | PUR Linie | Messing Verchromt | Low Flow | Einstufig | Hochdruckabsperrventil

MPLH0X MPLHEX	S	SS	C	FX	F2	BT	BT	N14F	N14F (1/4" NPT female)	N14F (1/4" NPT female)
	Stufen	**Optionen**	**Zusatz**	**Ein-gangs-druck (bar)**	**Aus-gangs-druck (bar)**	**Eingangs-druck-manometer**	**Ausgangs-druck-manometer**	**Prozess-eingangs-anschluss**	**Prozess-ausgangs-anschluss**	**Spül & Abblase-anschluss**
	S Einstufig	S0 HD Absperrventil	0 ohne	F4 60	BX 3	BT Bourdon Tube Manometer	BT Bourdon Tube Manometer	N14F 1/4" NPT female		
		SS HD Absperr-ventil ND Absperr-ventil	C Rückschlag-ventil	FX 200*	CX 6	I1 Induktiv Kontakt-manometer I1	I2 Induktiv Kontakt-manometer I2 **	M14M Metrisch 14x1.5 male		
			S Sicherheits-ventil	GX 300	D2 10	R5 Reed Kontakt-manometer R5	R2 Reed Kontakt-manometer R2 **		**mögliche Anschlüsse** **siehe technische Zeichnung**	**mögliche Anschlüsse** **siehe technische Zeichnung**
			U Rückschlag- & Sicherheits-ventil		DX 14		I1 Induktiv Kontakt-manometer I1			
					EY 28					
					EX 50					
					F2 100					
					FX 200*					

** Eingangs- und Ausgangsdruck 200 bar nicht mit Abblaseventil erhältlich*
*** Nur für Ausgangsdruck 200 bar*
Bestellnummern (wie im Beispiel oben) bitte ohne Sonder- oder Leerzeichen verwenden! Komplette Bestellnummer lautet MPLH0XSSSCFXF2BTBTN14FN14FN14F

Link to online product configurator