



DÉTENDEUR-DÉBITMÈTRE À ÉCONOMISEUR INTÉGRÉ

SABRE ELITE

Le SABRE ELITE est un économiseur de gaz avec connexion rapide qui permet aux patients sous oxygène d'utiliser leur bouteille plus longtemps.

L'ELITE délivre l'oxygène seulement lorsque le patient inspire, ainsi les bouteilles de gaz peuvent durer 3 fois plus longtemps qu'avec des détendeurs sans économiseur.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

FACILE D'UTILISATION

L'ELITE est facile d'utilisation, il se connecte facilement à la sortie crantée du détendeur ou de la bouteille. Sa conception ergonomique permet aux soignants et aux patients de sélectionner facilement le débit souhaité.

ÉCONOMIQUE

L'ELITE est entièrement pneumatique et a de faibles coûts de fonctionnement. La maintenance de l'appareil est requise seulement 5 ans après sa date de fabrication.

ADAPTÉ AUX BOUTEILLES BASSE PRESSION

L'ELITE avec connexion rapide est conçu pour être utilisé avec des bouteilles basse pression avec détendeur intégré ou peut être fixé à la sortie crantée du détendeur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression d'entrée :	5 bar
Plage de débit :	1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/ 4.0/4.5/5.0/ 5.5/6.0 L/min



SABRE ELITE

RÉDUIT LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT

Avec l'ELITE, les prestataires de santé à domicile peuvent réduire le nombre de trajets pour changer les bouteilles des patients et donc minimiser leurs coûts.

LÉGER

Cet économiseur de gaz avancé ne pèse que 420 grammes.

GARANTIE

L'ELITE dispose d'une garantie fabricant de 2 ans.

L'ELITE répond aux exigences de la Directive Européenne des Dispositifs Médicaux.

Référence	Désignation
2010294	SABRE ELITE BS connexion rapide
14090535	Sacoche de transport pour bouteille 2 L
14090631	Chariot de transport bouteille et sacoche
14175085	Canule nasale avec embout évasé lot de 50 pcs
14175080	Canule nasale lot de 50 pcs



L'Elite est relié à une bouteille avec détendeur intégré

TABLEAU DE DURÉE DES BOUTEILLES - ELITE VS DÉBIT CONSTANT (MIN HRS)

TAILLE DE LA BOUTEILLE (LITRE)	PRESSION DE LA BOUTEILLE (BAR)	DÉBIT (L/MIN) AVEC ELITE					DÉBIT (L/MIN) DÉBIT CONSTANT				
		1	2	3	4	6	1	2	3	4	6
0.5	137	3.25	1.42	1.08	0.51	0.34	1.08	0.34	0.23	0.17	0.11
1	137	6.51	3.25	2.17	1.42	1.08	2.17	1.08	0.46	0.34	0.23
1.7	137	11.38	5.49	3.52	2.54	1.56	3.53	1.56	1.18	0.58	0.39
2	137	13.42	6.51	4.34	3.25	2.17	4.34	2.17	1.31	1.09	0.46
2.7	137	18.29	9.14	6.09	4.37	3.04	6.10	3.05	2.03	1.32	1.02
9.4	137	64.23	32.11	21.27	16.05	10.43	21.28	10.44	7.09	5.22	3.35
0.5	200	5.00	2.30	1.40	1.15	0.50	1.40	0.50	0.33	0.25	0.17
1	200	10.00	5.00	3.20	2.30	1.40	3.20	1.40	1.07	0.50	0.33
1.7	200	17.00	8.30	5.40	4.15	2.50	5.40	2.50	1.53	1.25	0.57
2	200	20.00	10.00	6.40	5.00	3.20	6.40	3.20	2.13	1.40	1.07
2.7	200	27.00	13.30	9.00	6.45	4.30	9.00	4.30	3.00	2.15	1.30
9.4	200	94.00	47.00	31.20	23.30	15.40	31.20	15.40	10.27	7.50	5.13

La durée type du gaz sur le débit sélectionné est basée sur le contenu de la bouteille pleine normale. La durée peut varier légèrement en fonction de la température ambiante. La durée de la bouteille avec l'Elite est basée sur des cycles de respiration normaux.

Sacoche bouteille - 14090535



Chariot - 14090631

GCE S.A.S.
70 Rue du Puits Charles,
BP N° 40110,
58403 La Charité sur Loire, France
Téléphone : +33 (0)3 86 69 46 00
www.gcegroup.com

GCE[®]
Gas Control Equipment